


## Магнитный сверлильный станок

# ECO.40S



### Основные характеристики

Кольцевые фрезы    Спиральные сверла    Зенковка



40 мм    16 мм    45 мм

Вес    Мотор    Магнит    Свободный ход



11,2 кг    1150 Вт    1500 кг    145 мм

Редуктор с масляной ванной



### Технические характеристики

Кольцевые фрезы	Ø 40 мм
Спиральные сверла	Ø 16 мм
Зенковка	Ø 45 мм
Длина	264 мм
Ширина	180 мм
Высота	360 - 440 мм
Свободный ход	145 мм
Вес	11,2 кг
Магнит	160 x 80 x 42 мм
Сила прилипания магнита	1500 кг
Мощность двигателя	1150 Вт
Частота вращения	600 мин <sup>-1</sup> 380 мин <sup>-1</sup> (1150 Вт)
Шпиндель	Шпиндель Велдон 19,05 мм
Источник питания	220 - 240 В AC / 50 - 60 Hz

### Особенности

- \* Самый легкий станок диаметром сверления до 40 мм
- \* Сверление фрезами до 110 мм глубиной включительно
- \* 1 - скоростная коробка передач, в масляной ванне
- \* Монолитное исполнение корпуса редуктора и салазок
- \* Новый, мощный мотор в 1150 Вт



Монолитное исполнение корпуса редуктора и салазок



Редуктор с масляной ванной