

Угловая/прямая пневматическая шлифовальная машинка

ADG.2A, ADG.2S

Ключевые характеристики

Вес



0,53 кг

Рабочее
давление



6,3 бар

Скорость
вращения



20.000



ADG.2A

Угловая
пневматическая
шлифовальная
машинка



ADG.2S

Прямая
пневматическая
шлифовальная
машинка

ADG.2A

Скорость вращения:	20.000 мин ⁻¹
Цанга/патрон:	6 мм
Штуцер:	1/4"
Шланг:	3/8"
Расход воздуха 115 л/мин:	4 SCFM
Номинальное рабочее давление:	90 psi (6.3 бар)
Длина:	193 мм
Высота:	70 мм
Вес:	0.53 кг

ADG.2S

Скорость вращения:	20.000 мин ⁻¹
Цанга/патрон:	6 мм
Штуцер:	1/4"
Шланг:	3/8"
Расход воздуха 140 л/мин:	5 SCFM
Номинальное рабочее давление:	90 psi (6.3 бар)
Длина:	193 мм
Высота:	70 мм
Вес:	0.67 кг

- Идеальна для работы шарошками, твердосплавными борфрезами, полировальными насадками
- Корпус из ударопрочного пластика
- Перед установка числа оборотов - 4 положения
- Защита от случайного включения
- В комплекте три вида штуцеров (папа рапид евро), для подключения к быстро разъемному воздушному шлангу



В комплекте три вида штуцеров (папа рапид евро), для подключения к быстро разъемному воздушному шлангу



Euroboor, Санкт-Петербург, Латышских стрелков д. 29, к.4 лит. А, Пом. 2-Н., офис 1.
Тел: 8 800 201 41 78, e-mail: russia@euroboor.com, www.euroboor.com/ru



EUROBOOR

FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

Магнитные сверлильные станки - кольцевые фрезы - фаскосъемные машины - шлифовальные машинки - борфрезы - сверление рельс